



Description

Offrez un séchage des mains et un confort supérieurs à vos clients avec les essuie-mains interfoliés extra doux Tork Xpress® Premium qui procurent une meilleure sensation pour les mains. Ces essuie-mains sont adaptés au Tork Xpress® Distributeur pour Essuie-mains interfoliés pour les sanitaires à fréquentation moyenne. Ils s’adaptent parfaitement dans les petits espaces et offrent confort et hygiène à vos clients.

- Imprimé feuille Tork attrayant : conçu pour faire bonne impression
- Grands essuie-mains doux procurant une sensation de qualité supérieure qui laisse une impression durable
- QuickDry™ – notre papier le plus résistant et le plus absorbant, pour un séchage plus efficace et moins de gaspillage
- Distribution feuille à feuille pour une consommation réduite et une meilleure hygiène
- QuickDry
- Premium
- QuickDry™
- Gaufrage
- Conditionnement Tork Easy Handling®

Certifications de produits



QuickDry



QuickDry



FSC
www.fsc.org
FSC® C003268
The mark of responsible forestry



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU ecolabel - SE/030/093



For Wiping



TORK EASY HANDLING®



THIS PACKAGING IS MADE FROM
AT LEAST 30% RECYCLED PLASTIC



TORK EASY HANDLING®

Tork
Premium

Détails du produit

Impression	Oui
Largeur format déplié	21,2 cm
Largeur plié	21,2 cm
Gaufrage	Oui
Longueur plié	8,5 cm
Pli	2
Longueur déplié	34 cm
Système	H2
Couleur	Blanc

Données d’expédition

	Unité consommateur (CON)	Unité de transport (TRP)	Palette (PAL)
EAN	7322540124262	7322540124279	7322540248197
Matériaux d’emballage	Banderole	Plastic	-
Pièces	100	2100 (21 CON)	67200 (32 TRP)
Hauteur	130 mm	212 mm	1 846 mm
Longueur	85 mm	595 mm	1 200 mm
Largeur	212 mm	390 mm	800 mm
Poids brut	301,53 g	6,43 kg	205,73 kg
Poids net	295,53 g	6,21 kg	198,59 kg
Volume	2,34 dm3	49,2 dm3	1,57 m3
Couches par palette	-	-	8
TRP par couches	-	-	4

Produits compatibles



Tork Xpress Multifold HT Disp
552000



Tork Xpress Dist. Ess-mains interf.
552008



TORK XPRESS DIST. MINI EM INTE
552100



Tork Xpress Distr port Noir EM interfol
552208

L'information environnementale

Contenu

Ce produit est fabriqué à partir de

Fibres vierges

Le matériau d’emballage est fabriqué à partir de papier ou de plastique.

Matériau

Fibres vierges

Essity s’est fixé un objectif ambitieux : faire en sorte que toutes les matières premières dérivées de fibres vierges de bois utilisées dans la fabrication de nos produits soient certifiées FSC® ou se conforment au Programme de reconnaissance des certifications forestières (« Program for the Endorsement of Forest Certification », PEFC™). De plus, toutes les fibres vierges de bois devront satisfaire aux normes FSC® relatives au bois contrôlé, avec vérification par un organisme tiers. La Politique Essity en matière d’approvisionnement en fibres, consultable sur www.essity.com, fournit tous les détails sur la mise en place de ce programme.

Les fibres de pâte vierge sont produites à partir de bois résineux ou de bois de feuillus. Le bois est soumis à des processus chimiques et/ou mécaniques durant lesquels les fibres de cellulose sont triées et la lignine et autres résidus éliminés.

Le blanchiment est un processus de nettoyage des fibres dont le but est d’obtenir une pâte éclatante, mais également une certaine pureté de la fibre pour répondre aux exigences des produits d’hygiène et dans certains cas, aux exigences de sécurité alimentaire.

Produits chimiques

Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l’environnement, de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit.

Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs :

- Agents de résistance à l’état humide (pour les papiers d’essuyage et essuie-mains)
- Agents de résistance à l’état sec (utilisés en association avec le traitement mécanique de la pâte pour réaliser des produits résistants comme les papiers d’essuyage)
- Pour les papiers colorés, des teintures et fixateurs (pour garantir une tenue parfaite de la couleur) sont ajoutés
- Pour les produits imprimés, des encres d’impression (pigments avec supports et fixateurs) sont appliquées
- Pour les produits à plusieurs plis, nous utilisons souvent une colle soluble à l’eau pour garantir l’intégrité du produit

Dans la plupart de nos usines, nous n’ajoutons pas d’agents de blanchiment optique.

Nous n’utilisons pas d’adoucissants pour les produits d’hygiène pour les professionnels.

Une qualité élevée du produit est assurée par des systèmes de gestion de la qualité et de l'hygiène tout au long des étapes de production, stockage et transport.

Afin de maintenir un processus stable et la qualité du produit, la procédure de fabrication du papier est soutenue par les processus/produits chimiques suivants :

- agents antimousse (surfactants et agents dispersants)
- contrôle du pH (hydroxyde de sodium et acide sulfurique)
- adjuvants de rétention (produits chimiques contribuant à l'agglomération des petites fibres pour éviter la perte de fibres)
- Enduits chimiques (qui aident à contrôler le crêpage du papier pour le rendre doux et absorbant)

Pour réutiliser les fibres cassées, nous utilisons :

- Adjuvant de mise en pâte (produits chimiques aidant à la remise en pâte d'un papier résistant mouillé)

Pour le nettoyage de nos eaux usées, nous utilisons des flocculants et des nutriments pour le traitement biologique pour assurer qu'aucun impact négatif sur la qualité de l'eau ne provient de nos usines.

Contact alimentaire	Ce produit remplit les exigences légales pour les matériaux destinés au contact alimentaire, confirmé par une certification externe par un organisme tiers. Le produit est sûr pour essuyer les surfaces de contact alimentaire et peut également entrer en contact occasionnellement avec les denrées alimentaires pour une courte période de temps.
Certification environnementale	Ce produit est certifié Écolabel européen avec le numéro de certificat SE/004/001. Ce produit est certifié FSC® avec le numéro de certicat SA-COC-008266.
Conditionnement	Respect de la Directive sur les emballages et les déchets d'emballage (94/62/EC) : Oui
Date de création d'article et dernière date de révision	Date de publication : 01-12-2021 Date de révision : 24-01-2026
Production	Ce produit est fabriqué à l'usine Kostheim - DE et certifié selon les systèmes de certification HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 et FSC Chain-Of-Custody.
Destruction	Ce produit est principalement utilisé pour l'hygiène personnelle et peut être mis au rebut avec les déchets ménagers.
Essity France (SAS), 151 bd Victor Hugo - 93400 St Ouen - France	